



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego
Warszawa Białoleka-Targówek**



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Warszawa, dn. 25.05.2026 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 170.000,- PLN

**na ubezpieczenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek,
03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 34, w zakresie obowiązkowego i dobrowolnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz majątku**

prowadzonego w trybie art. 2.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. Ustaw 2023 poz. 1605 z dnia 14 lipca 2023 r. (ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 170.000,- PLN)

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje ubezpieczenie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek w Warszawie w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, OC pracodawcy, OC za produkt, majątku od ognia i innych zdarzeń losowych, ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego.
2. **Zamawiający:** Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa.
NIP 524 27 48 756 REGON 145950090
Numer w rejestrze podmiotów leczniczych 00000026789
Szacowana wartość zamówienia do 100.000,- zł (z VAT).
3. **Charakterystyka Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek w Warszawie.**
 - 3.1 Podstawową działalnością jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa otwartego.

DYREKTOR

Marek Zakunowski



ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
Sekretariat tel. 22 518 26 41
e-mail: sekretariat@zozbt.waw.pl, www.zozbt.waw.pl
NIP 524-27-48-756, REGON: 145950090
konto: PEKAO S.A. 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094



ISO 9001
LL-C (Certification)



ISO 27001
LL-C (Certification)



ISO 14001
LL-C (Certification)

W placówce zatrudnieni są:

Lekarze	
alergologia	4
anestezjologia i intensywne terapie	5
balneologia i medycyna fizykalna	1
chirurgia dziecięca	1
chirurgia ogólna	5
choroby płuc dzieci	1
choroby wewnętrzne	11
dermatologia i wenerologia	3
diabetologia	3
endokrynologia	4
gastroenterologia	6
geriatria	1
interna	11
kardiologia	8
lekarz medycyny b/s	31
medycyna pracy	3
medycyna rodzinna	2
neurologia	6
okulistyka	7
ortopedia i traumatologia narządu ruchu	8
otorynolaryngologia	6
pediatria	17
położnictwo i ginekologia	11
psychiatria	5
radiologia i diagnostyka obrazowa	13
rehabilitacja medyczna	4
reumatologia	2
stomatologia zachowawcza z endodoncją	23
urologia	5
Razem	207
Pielęgniarki i Położne	
pielęgniarki	145
położne	14
Razem	159
Pozostały personel z wykształceniem medycznym	
asystentka stomatologiczna	0
dietetyk	0
elektrokardiolog	0
higienistka stomatologiczna	0
logopeda	6
masażysta	3
mgr fizjoterapii	64
neurologopeda	0
opiekun medyczny	0

optometrysta	0
pomoc stomatologiczna	16
pracownik zaplecza medycznego	
promocja zdrowia	2
psycholog kliniczny	4
psychoterapeuta	8
technik dentystyczny	1
technik fizjoterapii	5
technik rtg	9
terapeuta zajęciowy	0
żywnienie człowieka	0
Razem	118
asystentka stomatologiczna	6
higienistka stomatologiczna	6
logopeda	8
masażysta	2
mgr fizjoterapii	71
pomoc stomatologiczna	2
promocja zdrowia	1
psycholog kliniczny	4
psychoterapeuta	8
technik dentystyczny	1
technik fizjoterapii	6
technik RTG	10
żywnienie człowieka	2
Razem	126
Pracownicy administracyjni	
administracja	124
Razem	124
Pozostały personel	
instruktor pływania	0
kierowca	0
pomocniczy niemedyczny	0
pracownik gospodarczy	0
ratownik wodny	0
rejestrator	40
sanitariuszki	2
statystycy medyczni	8
ślusarz/monter instalacji sanitarnych	0
Razem	50
Ogółem	658

Razem zatrudnienie:

- lekarze 207
- pielęgniarki, położne 159
- pozostali pracownicy z wykształceniem medycznym 118

- pozostały personel 50, w tym rejestracja medyczna i statystyka medyczna 48

Administracja, księgowość, kierowcy, konserwatorzy, sprzątaczk, dozorc, szatniarze 124 osoby.

3.2 Status prawny – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek posiada osobowość prawną, zarejestrowaną w dniu 12.01.2012 r. pod nr KRS: 0000407897, REGON 145950090, PKD 8621Z, NIP: 524-27-48-756, oraz Przedsiębiorstwo – Zespół Przychodni Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek nr REGON 145950090-0010.

3.3 Ubezpieczana działalność wg PKD:
86.21. Praktyka lekarska ogólna
86.22 Praktyka lekarska specjalistyczna
96.90A Działalność fizykoterapeutyczna

3.4 Miejsca prowadzonej działalności:
1. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa
2. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
3. Łojewska 6, 03-392 Warszawa
4. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa
5. Poborzańska 6, 03-368 Warszawa
6. Majorki 53, 03-020 Warszawa
7. Milenijna 4, 03-130 Warszawa
8. Przykoszarowa 16, 03-026 Warszawa
9. Rembielińska 8, 03-343 Warszawa

II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. *Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r.*

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – zgodny z rozporządzeniem.

Sumy ubezpieczenia:

350 000 euro na wszystkie zdarzenia

75 000 euro na jedno zdarzenie

Termin zgłaszania roszczeń - ustawowy

2. **Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, rekreacyjnej i posiadanego mienia z włączeniem ryzyk eksploatacyjnych wg poniższych danych:**

- OC za produkt – szkody spowodowane wadą dostarczonych środków i materiałów medycznych,
- OC pracodawcy,
- szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa),
- przeniesienia chorób zakaźnych (w tym zakażenia HIV i WZW).

Suma gwarancyjna:

500.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

500.000,00 PLN na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia: od 1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2027 r.

Okres zgłaszania roszczeń – terminy ustawowe – zgodnie z Kodeksem cywilnym
Trigger czasowy „act committed”, czyli zdarzenia zasze w okresie ubezpieczenia.

Warunki płatności składek OC: składka płatna w 2 ratach.
Chyba, że składka płatna jednorazowo byłaby niższa o co najmniej 5%.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU

Ubezpieczenie majątku

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - zakres pełny

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia w PLN wartość księgowa brutto
Budynki i budowle w Warszawie:	
Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny ul. Remiszewska 14	16.160.741,91,-
Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Balkonowa 4	13.140.295,19,-
Przychodnia Internistyczno-Pediatryczna ul. Tykocińska 34	3.091.174,05,-
Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna ul. Poborzańska 6	5.044.499,54,-
Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna ul. Rembielińska 8	5.108.036,62,-
Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna ul. Łojewska 6	4.987.059,29,-
Przychodnia ul. Milenijna 4	19.719.957,19,-
Przychodnia zdrowia Przykoszarowa 16	31.111.477,62,-
Przychodnia zdrowia ul. Majorcki 53	1.103.749,06,-
Razem budynki i budowle	99.466.990,46,-
Nakłady inwestycyjne, adaptacyjne	100.000,-
Wyposażenie, maszyny, urządzenia	11.748.072,28,-
Mienie pracownicze	50.000,-
Środki obrotowe – artykuły medyczne, leki	150.000,-
Przedmioty niskocenne – I ryzyko	100.000,-
Wartości pieniężne	100.000,-
Wartości pieniężne w transporcie	100.000,-

2. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW DODATKOWYCH

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia PLN
Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności na wypadek przerw lub zakłóceń w prowadzonej działalności wskutek zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia. Okres odszkodowawczy 6 miesięcy.	1.000.000,-

Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane:

1. koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,
2. koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń,
3. koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, sprzętu,
4. koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin,
5. koszty poinformowania dostawców i klientów o zmianie lokalizacji.

3. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji według wartości księgowej brutto (środki obrotowe według cen zakupu) - na pierwsze ryzyko

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia w PLN (brutto)
Środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposażenie	1.500.000,-
Urządzenia i wyposażenie wokół obiektów	10.000,-
Środki obrotowe	100.000,-
Przedmioty niskocenne	50.000,-
Mienie pracownicze	50.000,-
Dewastacja wyposażenia, budynków oraz zewnętrznych urządzeń i budowli na terenie ogrodzonym (w tym ogrodzenia).	30.000,-
Ubezpieczenie gotówki:	Suma ubezpieczenia PLN
- od kradzieży z włamaniem	100.000,-
- od rabunku w lokalu, w transporcie	100.000,-

Na wyposażenie i urządzenia wokół budynków składają się: ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne, urządzenia rekreacyjne, ławki, punkty oświetleniowe, agregat chłodniczy do klimatyzacji zabezpieczony metalową klatką zamykaną na kłódkę.

4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia na I-sze ryzyko

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia w PLN
Szyby i inne przedmioty szklane w tym neony od stłuczenia	25.000,-

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - na bazie ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w zakresie pełnym.

Przedmiot ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia w PLN (wartość odtworzeniowa)
Stacjonarny sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (serwery, komputery, laptopy + medyczny) wg załączonej listy	2.000.000,-
Bazy danych, zewnętrzne nośniki i oprogramowanie	500.000,-

Klauzule dodatkowe:

- 1) Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia.
- 2) Klauzula automatycznego pokrycia sprzętu nowo nabytego do 20 % sumy ubezpieczenia ubezpieczonego mienia.
- 3) Klauzula reprezentantów.

6. Okres ubezpieczenia: od 1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2027 r.

7. Warunki płatności: składka płatna w 2 półrocznych ratach lub jednorazowo o ile składka byłaby niższa o co najmniej 5%.

Opis stanu zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych:

- dozór własny w placówkach,
- czujki ruchowe w budynkach,

- umowa z Agencją Ochrony Mienia na monitoring pełny z udziałem załóg interwencyjnych.

Sprzęt komputerowy znajduje się w pomieszczeniach zamykanych po godzinach pracy.

Opis budynków i stanu zabezpieczeń przeciwogniowych

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, stały nadzór inspektora p/poż. Drogi ewakuacyjne oznakowane, gaśnice proszkowe A, B, C i CO² sezonowane z aktualizowaną datą ważności, zgodnie z przepisami przeprowadzane są pomiary oporności instalacji elektrycznej.

1. Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży, ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa

OPIS OGÓLNY	
Ogólne informacje o zabudowie obiektu:	Zabudowa o nieregularnym kształcie.
Rok budowy:	2010
Rok modernizacji, remontu:	Remonty prowadzone sukcesywnie.
Liczba kondygnacji naziemnych:	1
Liczba kondygnacji podziemnych:	Częściowe podpiwniczenie.
Technologia wykonania:	Tradycyjna,
Rodzaj konstrukcji:	Murowana, żelbetowa.
Układ konstrukcyjny:	Podłużny i poprzeczny układ ścian nośnych.
Posadowienie:	Ławy fundamentowe żelbetowe.
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY	
Stropy:	Żelbetowe.
Sklepienia:	-
Stropodach:	Żelbetowy.
Dach:	Żelbetowy.
Pokrycie:	Stropodach odwrócony.
Kominy:	Murowane.
Schody:	Żelbetowe, wykończenie schodów i podestów klatek schodowych w postaci płytek ceramicznych.
Taras:	-
Balustrady schodowe:	Stal nierdzewna.
Ściany zewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.
Ściany wewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.
Ścianki działowe:	Murowane z elementów drobnowymiarowych.
Okna:	PCV.
Drzwi wejściowe:	Aluminiowe.
Drzwi wewnętrzne:	Stalarka drzwiowa tradycyjna o zróżnicowanym standardzie. Skrzydła okleinowane, pełne i szklone, płycinowe
Elewacja:	Okładzina ceramiczna na stelażu systemowym..
Tynk wewnętrzny:	Cementowo wapienny.
Sufity podwieszane:	Tradycyjne wyprawione powłoką malarską, część podwieszana w systemie GK.
Powłoki malarskie:	Powłoki emulsyjne ścian i sufitów, lamperie.

Okladziny ścienne:	Elementy wystroju, płytki glazurowane w sanitariatach.	
Rynny i rury spustowe:	Odwodnienie systemowe.	
Obróbki blacharskie:	Blacha powlekana.	
Posadzki:	Płytki ceramiczne, wykładzina PCV.	
Inne :	-	
Przeznaczenie:	Przychodnia.	
Rodzaj wyposażenia:	Typowe.	
Parametry techniczne :	powierzchnia zabudowy:	1302 m ²
	powierzchnia użytkowa :	1657,9 m ²
	kubatura:	3880 m ³
WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE		
Źródło zimnej wody:	Zasilanie z sieci miejskiej	
Instalacje p.poż:	Instalacja hydrantów wewnętrznych	
Kanalizacja sanitarna:	Podłączona do sieci miejskiej	
Kanalizacja deszczowa:	Podłączona do sieci miejskiej	
Instalacja centralnego ogrzewania:	Zasilana z m.s.c.	
Instalacja ciepłej wody użytkowej:	Zasilana z m.s.c.	
Wentylacja grawitacyjna:		
Wentylacja mechaniczna:	Nawiewno-wywiewna, kanały z blachy stalowej	
Instalacja odgromowa:	sprawna	
Instalacja elektryczna:	sprawna	
Gaśnice:	Rozmieszczone na terenie obiektu	
Klimatyzacja dla serwerowni i klimatyzatory:	Klimatyzatory typu SPLIT	
DODATKOWE INFORMACJE		
Drogi pożarowe:	Wytyczone i oznakowane	
Drogi ewakuacyjne:	Wytyczone i oznakowane	
Podział na strefy pożarowe:	Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego	
Umiejscowienie kotłowni:		
Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:		
Zabezpieczenia pożarowe:	Sieć hydrantów, czujki dymowe, gaśnice	
Potwierdzenie sprawności zabezpieczeń pożarowych.	Aktualne przeglądy	
Zabezpieczenia kradzieżowe:	Monitoring	

2. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna, ul. Łojewska 6, 03-392 Warszawa

OPIS OGÓLNY		
Ogólne informacje o zabudowie obiektu:	Zabudowa na planie prostokąta.	
Rok budowy:	1974	
Rok modernizacji, remontu:	Remonty prowadzone sukcesywnie.	
Liczba kondygnacji naziemnych:	2	
Liczba kondygnacji podziemnych:	Częściowe podpiwniczenie.	

Technologia wykonania:	Tradycyjna	
Rodzaj konstrukcji:	Murowana, żelbetowa.	
Układ konstrukcyjny:	Podłużny i poprzeczny układ ścian nośnych.	
Posadowienie:	Ławy fundamentowe żelbetowe.	
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY		
Stropy:	Żelbetowe.	
Sklepienia:	-	
Stropodach:	-	
Dach:	Żelbetowy.	
Pokrycie:	Papa termozgrzewalna.	
Kominy:	Murowane.	
Schody:	Żelbetowe, wykończenie schodów i podestów klatek schodowych w postaci płytek gresowych, okładzin kamiennych.	
Taras:	-	
Balustrady schodowe:	Stal.	
Ściany zewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.	
Ściany wewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.	
Ścianki działowe:	Murowane z elementów drobnowymiarowych.	
Okna:	PCV.	
Drzwi wejściowe:	Aluminiowe.	
Drzwi wewnętrzne:	Stolarka drzwiowa tradycyjna o zróżnicowanym standardzie. Skrzydła okleinowane, pełne i szklone, płycinowe	
Elewacja:	Tynk cienkowarstwowy.	
Tynk wewnętrzny:	Cementowo wapienny.	
Sufity podwieszane:	Tradycyjne wyprawione powłoką malarską.	
Powłoki malarskie:	Powłoki emulsyjne ścian i sufitów, lamperie olejne.	
Okładziny ściennie:	Elementy wystroju, płytki glazurowane w sanitariatach.	
Rynny i rury spustowe:	Rynny i rury oraz obróbki blacharskie wykonane są z blachy ocynkowanej, PCV.	
Obróbki blacharskie:	Blacha powlekana.	
Posadzki:	Płytki ceramiczne, wykładzina PCV.	
Inne :	-	
Przeznaczenie:	Przychodnia	
Rodzaj wyposażenia:	Typowe.	
Parametry techniczne :	powierzchnia zabudowy:	Poniżej 2000 m ²
	powierzchnia użytkowa :	b.d
	kubatura:	b.d
WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE		
Źródło zimnej wody:	Zasilanie z sieci miejskiej	
Instalacje p.poż:	Instalacja hydrantów wewnętrznych	
Kanalizacja sanitarna:	Podłączona do sieci miejskiej	
Kanalizacja deszczowa:	Podłączona do sieci miejskiej	
Instalacja centralnego ogrzewania:	Zasilana z m.s.c.	
Instalacja ciepłej wody użytkowej:	Zasilana z m.s.c.	

Wentylacja grawitacyjna:	Kanały murowane wyprowadzone ponad dach,
Wentylacja mechaniczna:	Nawiewno-wywiewna, kanały z blachy stalowej
Instalacja odgromowa:	sprawna
Instalacja elektryczna:	sprawna
Gaśnice:	Rozmieszczone na terenie obiektu
Klimatyzacja dla serwerowni i klimatyzatory:	Klimatyzatory typu SPLIT
DODATKOWE INFORMACJE	
Drogi pożarowe:	Wytyczone i oznakowane
Drogi ewakuacyjne:	Wytyczone i oznakowane
Podział na strefy pożarowe:	Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
Umieszczenie kotłowni:	
Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:	
Zabezpieczenia pożarowe:	Sieć hydrantów, czujki dymowe, gaśnice
Potwierdzenie sprawności zabezpieczeń pożarowych.	Aktualne przeglądy
Zabezpieczenia kradzieżowe:	Monitoring

3. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna, ul. Poborzańska 6, 03-368 Warszawa

OPIS OGÓLNY	
Ogólne informacje o zabudowie obiektu:	Zabudowa na planie litery „L”
Rok budowy:	2008
Rok modernizacji, remontu:	Remonty prowadzone sukcesywnie.
Liczba kondygnacji naziemnych:	2
Liczba kondygnacji podziemnych:	Częściowe podpiwniczenie.
Technologia wykonania:	Tradycyjna,
Rodzaj konstrukcji:	Murowana, żelbetowa.
Układ konstrukcyjny:	Podłużny i poprzeczny układ ścian nośnych.
Posadowienie:	Ławy fundamentowe żelbetowe.
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY	
Stropy:	Żelbetowe.
Stropodach:	Żelbetowy wentylowany.
Dach:	Żelbetowy.
Pokrycie:	Papa termozgrzewalna.
Kominy:	Murowane.
Schody:	Żelbetowe, wykończenie schodów i podestów klatek schodowych w postaci płytek gresowych.
Balustrady schodowe:	Stal nierdzewna.
Ściany zewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.
Ściany wewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.
Ścianki działowe:	Murowane z elementów drobnowymiarowych.
Okna:	PCV.
Drzwi wejściowe:	Aluminiowe.
Drzwi wewnętrzne:	Stalarka drzwiowa tradycyjna o zróżnicowanym

	standardzie. Skrzydła okleinowane, pełne i szklone, płycinowe	
Elewacja:	Tynk cienkowarstwowy nakrapiany typu „baranek”, o jednolitej kolorystyce barwiony w masie, na termoizolacji ze styropianu, wzmocnionego siatką, klinkier. Cokół odcięty - tynk mineralny.	
Tynk wewnętrzny:	Cementowo wapienny.	
Sufity podwieszane:	Tradycyjne wyprawione powłoką malarską, część podwieszana w systemie GK.	
Powłoki malarskie:	Powłoki emulsyjne ścian i sufitów, lamperie olejne.	
Okładziny ścienne:	Elementy wystroju, płytki glazurowane w sanitariatach.	
Rynny i rury spustowe:	Rynny i rury oraz obróbki blacharskie wykonane są z blachy ocynkowanej, PCV.	
Obróbki blacharskie:	Blacha powlekana.	
Posadzki:	Płytki ceramiczne, wykładzina PCV.	
Inne :	-	
Przeznaczenie:	Przychodnia.	
Rodzaj wyposażenia:	Typowe.	
Parametry techniczne :	powierzchnia zabudowy:	Poniżej 2000 m ²
	powierzchnia użytkowa :	Brak danych
	kubatura:	Brak danych
WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE		
Źródło zimnej wody:	Zasilanie z sieci miejskiej	
Instalacje p.poż:	Instalacja hydrantów wewnętrznych	
Kanalizacja sanitarna:	Podłączona do sieci miejskiej	
Kanalizacja deszczowa:	Podłączona do sieci miejskiej	
Instalacja centralnego ogrzewania:	Zasilana z m.s.c.	
Instalacja ciepłej wody użytkowej:	Zasilana z m.s.c.	
Wentylacja grawitacyjna:		
Wentylacja mechaniczna:	Nawiewno-wywiewna, kanały z blachy stalowej	
Instalacja odgromowa:	sprawna	
Instalacja elektryczna:	sprawna	
Gaśnice:	Rozmieszczone na terenie obiektu	
Klimatyzacja dla serwerowni i klimatyzatory:	Klimatyzatory typu SPLIT	
DODATKOWE INFORMACJE		
Drogi pożarowe:	Wytyczone i oznakowane	
Drogi ewakuacyjne:	Wytyczone i oznakowane	
Podział na strefy pożarowe:	Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego	
Umiejscowienie kotłowni:		
Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:		
Zabezpieczenia pożarowe:	Sieć hydrantów, czujki dymowe, gaśnice	
Potwierdzenie sprawności zabezpieczeń pożarowych.	Aktualne przeglądy	
Zabezpieczenia kradzieżowe:	Monitoring	

4. Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna, ul. Rembielińska 8, 03-343 Warszawa

OPIS OGÓLNY		
Ogólne informacje o zabudowie obiektu:	Zabudowa na planie prostokąta.	
Rok budowy:	1974	
Rok modernizacji, remontu:	Remonty prowadzone sukcesywnie.	
Liczba kondygnacji naziemnych:	2	
Liczba kondygnacji podziemnych:	Podpiwniczenie.	
Technologia wykonania:	Tradycyjna	
Rodzaj konstrukcji:	Murowana, żelbetowa.	
Układ konstrukcyjny:	Podłużny i poprzeczny układ ścian nośnych.	
Posadowienie:	Ławy fundamentowe żelbetowe.	
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY		
Stropy:	Żelbetowe.	
Sklepienia:	-	
Stropodach:	-	
Dach:	Żelbetowy.	
Pokrycie:	Papa termozgrzewalna.	
Kominy:	Murowane.	
Schody:	Żelbetowe, wykończenie schodów i podestów klatek schodowych w postaci płytek gresowych,	
Taras:	-	
Balustrady schodowe:	Stal.	
Ściany zewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.	
Ściany wewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.	
Ścianki działowe:	Murowane z elementów drobnowymiarowych.	
Okna:	PCV.	
Drzwi wejściowe:	Aluminiowe.	
Drzwi wewnętrzne:	Stalarka drzwiowa tradycyjna o zróżnicowanym standardzie. Skrzydła okleinowane, pełne i szklone, płycinowe	
Elewacja:	Tynk cienkowarstwowy.	
Tynk wewnętrzny:	Cementowo wapienny.	
Sufity podwieszane:	Tradycyjne wyprawione powłoką malarską.	
Powłoki malarskie:	Powłoki emulsyjne ścian i sufitów, lamperie olejne.	
Okładziny ścienne:	Elementy wystroju, płytki glazurowane w sanitariatach.	
Rynny i rury spustowe:	Rynny i rury oraz obróbki blacharskie wykonane są z blachy ocynkowanej, PCV.	
Obróbki blacharskie:	Blacha powlekana.	
Posadzki:	Płytki ceramiczne, wykładzina PCV.	
Inne :	-	
Przeznaczenie:	Przychodnia.	
Rodzaj wyposażenia:	Typowe.	
Parametry techniczne :	powierzchnia zabudowy:	Poniżej 2000 m ²
	powierzchnia użytkowa :	b.d
	kubatura:	b.d

WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE	
Źródło zimnej wody:	Zasilanie z sieci miejskiej
Instalacje p.poż:	Instalacja hydrantów wewnętrznych
Kanalizacja sanitarna:	Podłączona do sieci miejskiej
Kanalizacja deszczowa:	Podłączona do sieci miejskiej
Instalacja centralnego ogrzewania:	Zasilana z m.s.c.
Instalacja ciepłej wody użytkowej:	Zasilana z m.s.c.
Wentylacja grawitacyjna:	Kanały murowane wyprowadzone ponad dach,
Wentylacja mechaniczna:	Nawiewno-wywiewna, kanały z blachy stalowej
Instalacja odgromowa:	sprawna
Instalacja elektryczna:	sprawna
Gaśnice:	Rozmieszczone na terenie obiektu
Klimatyzacja dla serwerowni i klimatyzatory:	Klimatyzatory typu SPLIT
DODATKOWE INFORMACJE	
Drogi pożarowe:	Wytyczone i oznakowane
Drogi ewakuacyjne:	Wytyczone i oznakowane
Podział na strefy pożarowe:	Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
Umiejscowienie kotłowni:	
Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:	
Zabezpieczenia pożarowe:	Sieć hydrantów, czujki dymowe, gaśnice
Potwierdzenie sprawności zabezpieczeń pożarowych.	Aktualne przeglądy
Zabezpieczenia kradzieżowe:	Monitoring

5. Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa

OPIS OGÓLNY	
Ogólne informacje o zabudowie obiektu:	Zabudowa na planie prostokąta.
Rok budowy:	1960
Rok modernizacji, remontu:	Remonty prowadzone sukcesywnie.
Liczba kondygnacji naziemnych:	2
Liczba kondygnacji podziemnych:	0
Technologia wykonania:	Tradycyjna
Rodzaj konstrukcji:	Murowana, żelbetowa.
Układ konstrukcyjny:	Podłużny i poprzeczny układ ścian nośnych.
Posadowienie:	Ławy fundamentowe żelbetowe.
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY	
Stropy:	Żelbetowe.
Sklepienia:	-
Stropodach:	-
Dach:	Żelbetowy.
Pokrycie:	Papa termozgrzewalna.

Kominy:	Murowane.	
Schody:	Żelbetowe, wykończenie schodów i podestów klatek schodowych w postaci płytek gresowych	
Taras:	-	
Balustrady schodowe:	Stal.	
Ściany zewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.	
Ściany wewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych, żelbetowe.	
Ścianki działowe:	Murowane z elementów drobnowymiarowych.	
Okna:	PCV.	
Drzwi wejściowe:	Aluminiowe.	
Drzwi wewnętrzne:	Stolarka drzwiowa tradycyjna o zróżnicowanym standardzie. Skrzydła okleinowane, pełne i szklone, płycinowe	
Elewacja:	Tynk cienkowarstwowy.	
Tynk wewnętrzny:	Cementowo wapienny.	
Sufity podwieszane:	Tradycyjne wyprawione powłoką malarską.	
Powłoki malarskie:	Powłoki emulsyjne ścian i sufitów, lamperie olejne.	
Okładziny ścienne:	Elementy wystroju, płytki glazurowane w sanitariatach.	
Rynny i rury spustowe:	Rynny i rury oraz obróbki blacharskie wykonane są z blachy ocynkowanej, PCV.	
Obróbki blacharskie:	Blacha powlekana.	
Posadzki:	Płytki ceramiczne, wykładzina PCV.	
Inne :	-	
Przeznaczenie:	Przychodnia.	
Rodzaj wyposażenia:	Typowe.	
Parametry techniczne :	powierzchnia zabudowy:	Poniżej 2000 m ²
	powierzchnia użytkowa :	b.d
	kubatura:	b.d
WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE		
Źródło zimnej wody:	Zasilanie z sieci miejskiej	
Instalacje p.poż:	Instalacja hydrantów wewnętrznych	
Kanalizacja sanitarna:	Podłączona do sieci miejskiej	
Kanalizacja deszczowa:		
Instalacja centralnego ogrzewania:	Zasilana z m.s.c.	
Instalacja ciepłej wody użytkowej:	Zasilana z m.s.c.	
Wentylacja grawitacyjna:	Kanały murowane wyprowadzone ponad dach,	
Wentylacja mechaniczna:	Nawiewno-wywiewna, kanały z blachy stalowej	
Instalacja odgromowa:	sprawna	
Instalacja elektryczna:	sprawna	
Gaśnice:	Rozmieszczone na terenie obiektu	
Klimatyzacja dla serwerowni i klimatyzatory:	Klimatyzatory typu SPLIT	
DODATKOWE INFORMACJE		
Drogi pożarowe:	Wytyczone i oznakowane	
Drogi ewakuacyjne:	Wytyczone i oznakowane	

Podział na strefy pożarowe:	Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
Umieszczenie kotłowni:	
Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:	
Zabezpieczenia pożarowe:	Sieć hydrantów, czujki dymowe, gaśnice
Potwierdzenie sprawności zabezpieczeń pożarowych.	Aktualne przeglądy
Zabezpieczenia kradzieżowe:	Monitoring

6. Przychodnia Internistyczno - Pediatryczna, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa

OPIS OGÓLNY	
Ogólne informacje o zabudowie obiektu:	Zabudowa na planie prostokąta.
Rok budowy:	1914
Rok modernizacji, remontu:	Remonty prowadzone sukcesywnie.
Liczba kondygnacji naziemnych:	3
Liczba kondygnacji podziemnych:	1
Technologia wykonania:	Tradycyjna,
Rodzaj konstrukcji:	Murowana.
Układ konstrukcyjny:	Podłużny i poprzeczny układ ścian nośnych.
Posadowienie:	Ławy fundamentowe ceglane, kamienne.
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY	
Stropy:	Ceramiczne na belkach stalowych.
Sklepienia:	-
Stropodach:	-
Dach:	Więźba drewniana.
Pokrycie:	Papa termozgrzewalna.
Kominy:	Murowane.
Schody:	Drewniane, balustrady drewniane.
Taras:	-
Balustrady schodowe:	Drewniane.
Ściany zewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych.
Ściany wewnętrzne:	Murowane z elementów drobnowymiarowych.
Ścianki działowe:	Murowane z elementów drobnowymiarowych.
Okna:	PCV.
Drzwi wejściowe:	Drewniane.
Drzwi wewnętrzne:	Stolarka drzwiowa tradycyjna o zróżnicowanym standardzie. Skrzydła okleinowane, pełne i szklone, płycinowe
Elewacja:	Tynk cienkowarstwowy nakrapiany typu „baranek”.
Tynk wewnętrzny:	Cementowo wapienny.
Sufity	Tradycyjne wyprawione powłoką malarską.
Powłoki malarskie:	Powłoki emulsyjne ścian i sufitów, lamperie olejne.
Okładziny ścienne:	Elementy wystroju, płytki glazurowane w sanitariatach.
Rynny i rury spustowe:	Rynny i rury oraz obróbki blacharskie wykonane są z blachy ocynkowanej.

Obróbki blacharskie:	Blacha powlekana.	
Posadzki:	Płytki ceramiczne, wykładzina PCV.	
Inne: :	-	
Przeznaczenie:	Przychodnia.	
Rodzaj wyposażenia:	Typowe.	
Parametry techniczne :	powierzchnia zabudowy:	407 m ²
	powierzchnia użytkowa :	802 m ²
	kubatura:	5360 m ³
WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE		
Źródło zimnej wody:	Zasilanie z sieci miejskiej	
Instalacje p.poż:	Instalacja hydrantów wewnętrznych	
Kanalizacja sanitarna:	Podłączona do sieci miejskiej	
Kanalizacja deszczowa:		
Instalacja centralnego ogrzewania:	Zasilana z m.s.c.	
Instalacja ciepłej wody użytkowej:	Zasilana z m.s.c.	
Wentylacja grawitacyjna:		
Wentylacja mechaniczna:	Nawiewno-wywiewna, kanały z blachy stalowej	
Instalacja odgromowa:	sprawna	
Instalacja elektryczna:	sprawna	
Gaśnice:	Rozmieszczone na terenie obiektu	
Klimatyzacja dla serwerowni i klimatyzatory:	Klimatyzatory typu SPLIT	
DODATKOWE INFORMACJE		
Drogi pożarowe:	Wytyczone i oznakowane	
Drogi ewakuacyjne:	Wytyczone i oznakowane	
Podział na strefy pożarowe:	Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego	
Umiejscowienie kotłowni:		
Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:		
Zabezpieczenia pożarowe:	Sieć hydrantów, czujki dymowe, gaśnice	
Potwierdzenie sprawności zabezpieczeń pożarowych.	Aktualne przeglądy	
Zabezpieczenia kradzieżowe:	Monitoring	

7. Poradnia Rodzinna, ul. Milenijna 4, 03-130 Warszawa

OPIS OGÓLNY	
Ogólne informacje o zabudowie obiektu:	
Rok budowy:	2004
Liczba kondygnacji naziemnych:	3
Liczba kondygnacji podziemnych:	1
Konstrukcja nośna:	Żelbetowy szkielet słupowo - płytowy
Posadowienie:	Ławy i stopu żelbetowe
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY	

Stropy:	żelbetowe	
Dach:	żelbetowy	
Pokrycie:	Papa termozgrzewalna , system dachu odwróconego, nad wentylatornią blacha trapezowa	
Schody:	Wewnętrzne żelbetowe, obłożone gresem,	
Taras:	Żelbetowe, pokryte płytkami gresu	
Balustrady schodowe:	Ze stali szlachetnej	
Ściany zewnętrzne:	Murowe z gazobetonu	
Ściany wewnętrzne:	Murowe, żelbetowe i w systemie g-k	
Okna:	drewniane	
Drzwi wejściowe:	aluminiowe	
Elewacja:	Tynk cienkokrystaliczny na ociepleniu, płytki klinkierowe, szklana ściana fasadowa	
Tynk wewnętrzny:	Tynk ciekłokrystaliczny	
Sufity podwieszane:	Z płyt k-g lub wypełnione płytami z prasowanej wełny mineralnej	
Powłoki malarskie:	Farby emulsyjne i olejne	
Rynny i rury spustowe:	stalowe	
Obróbki blacharskie:	Blacha powlekana	
Posadzki:	posadzki cementowe, gres, wykładzina PCV, płyty kamienne	
Zadaszenie zewnętrzne	Nad oknami o konstrukcji stalowej pokryte płytami szklanymi	
Przeznaczenie:	Budynek przychodni wraz z parkingiem dwupoziomowym	
Rodzaj wyposażenia:	Standardowe	
Parametry techniczne :	powierzchnia użytkowa budynku przychodni :	5729,2 m ²
	powierzchnia użytkowa parkingu :	2746,3 m ²
WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE		
Źródło zimnej wody:	Przyłącze wody miejskiej	
Instalacje p.poż:	Hydrantowa	
Kanalizacja sanitarna:	Odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej	
Kanalizacja deszczowa:	Odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej	
Instalacja centralnego ogrzewania:	Zasilana z kotłowni gazowej	
Instalacja ciepłej wody użytkowej:	Zasilana z kotłowni gazowej	
Wentylacja grawitacyjna:	Kominy murowane	
Wentylacja mechaniczna:	Kanały z blachy ocynkowanej	
Gaśnice:	Z aktualnymi przeglądami	
Klimatyzacja	Centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne	
DODATKOWE INFORMACJE		
Drogi pożarowe:	Wytyczone i oznakowane	
Drogi ewakuacyjne:	Wytyczone i oznakowane	
Podział na strefy pożarowe:	Zgodnie z projektem	
Umiejscowienie kotłowni:	Podziemia	
Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:	Gaz ziemny	

Zabezpieczenia pożarowe:	Hydranty i gaśnice
Potwierdzenie sprawności zabezpieczeń pożarowych:	Aktualne przeglądy

8. Centrum Zdrowia Białoleka, ul. Przykoszarowa 16, 03-260 Warszawa

OPIS OGÓLNY		
Ogólne informacje o zabudowie obiektu:		
Rok budowy:	2019	
Rok modernizacji, remontu:	-	
Liczba kondygnacji naziemnych:	3	
Liczba kondygnacji podziemnych:	-	
Technologia wykonania:	Tradycyjna	
Rodzaj konstrukcji:	Żelbetowa	
Układ konstrukcyjny:	Podłużny i poprzeczny układ ścian nośnych.	
Posadowienie:	Ławy fundamentowe	
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY		
Stropy:	Żelbetowe	
Sklepienia:	-	
Stropodach:	-	
Dach:	System dachu odwróconego	
Pokrycie:	membrany	
Schody:	żelbetowe	
Taras:	-	
Ściany zewnętrzne:	Żelbetowe, murowane	
Ściany wewnętrzne:	Żelbetowe, murowane	
Okna:	Stołarka aluminiowa	
Drzwi wejściowe:	Stołarka aluminiowa	
Drzwi wewnętrzne:	drewniane	
Elewacja:	systemowa	
Tynk wewnętrzny:	cienkowarstwowy	
Sufity podwieszane:	Armstrong	
Powłoki malarskie:	Farny emulsyjne	
Okładziny ścienne:	drewniane	
Rynny i rury spustowe:	wewnętrzne	
Obróbki blacharskie:	Blacha powlekana	
Posadzki:	gres	
Inne :	-	
Przeznaczenie:	Budynek przychodni	
Rodzaj wyposażenia:	Standardowe	
Parametry techniczne :	powierzchnia zabudowy:	Około 1500 m ²
	powierzchnia użytkowa :	4007 m ²
	kubatura:	Brak danych
WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE		
Źródło zimnej wody:	Przyłącze wody miejskiej	
Instalacje p.poż:	Hydrantowa	

Kanalizacja sanitarna:	Odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej
Kanalizacja deszczowa:	Odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej
Instalacja centralnego ogrzewania:	Zasilana z kotłowni gazowej
Instalacja ciepłej wody użytkowej:	Zasilana z kotłowni gazowej
Wentylacja mechaniczna:	W całym obiekcie
Gaśnice:	Z aktualnymi przeglądami
Klimatyzacja	Centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne
DODATKOWE INFORMACJE	
Drogi pożarowe:	Wytyczone i oznakowane
Drogi ewakuacyjne:	Wytyczone i oznakowane
Podział na strefy pożarowe:	Zgodnie z projektem
Umieszczenie kotłowni:	Na najwyższej kondygnacji
Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:	Gaz ziemny
Zabezpieczenia pożarowe:	Hydranty i gaśnice
Potwierdzenie sprawności zabezpieczeń pożarowych:	Aktualne przeglądy
Zabezpieczenia kradzieżowe:	monitoring

9. Przychodnia Rejonowa, ul. Majorki 53, 03-020 Warszawa

OPIS OGÓLNY	
Ogólne informacje o zabudowie obiektu:	
Rok budowy:	1930
Rok modernizacji, remontu:	-
Liczba kondygnacji naziemnych:	2
Liczba kondygnacji podziemnych:	1
Rodzaj konstrukcji:	Tradycyjna murowana
Układ konstrukcyjny:	Podłużny i poprzeczny układ ścian nośnych.
Posadowienie:	Ławy żelbetowe
SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY	
Stropy:	żelbetowe
Sklepienia:	-
Stropodach:	-
Dach:	Drewniany wielospadowy
Pokrycie:	blachodachówka
Kominy:	murowane
Schody:	żelbetowe
Taras:	-
Balustrady schodowe:	stalowe
Ściany zewnętrzne:	murowe
Ściany wewnętrzne:	Zmurowane z pustaki Uni i cegły dziurawki
Okna:	pcv
Drzwi wejściowe:	Pcv
Elewacja:	Tynk ciekłokrystaliczny na ociepleniu, na cokole tynk mozaikowy

Tynk wewnętrzny:	cieklotkrystaliczny	
Powłoki malarskie:	Fary emulsyjne	
Okładziny ściennie:	Płytki ceramiczne	
Rynny i rury spustowe:	Blacha powlekana	
Obróbki blacharskie:	Blacha powlekana	
Posadzki:	Gres, wykładzina pcv	
Inne: zadaszania	Konstrukcja stalowa pokryta płytami poliwęglany	
Przeznaczenie:	Budynek przychodni	
Rodzaj wyposażenia:	Standardowe	
Parametry techniczne :	powierzchnia zabudowy:	230,03 m ²
	powierzchnia użytkowa :	316,08 m ²
	kubatura:	1370 m ³
WYPOSAŻENIE OBIEKTU W INSTALACJE		
Źródło zimnej wody:	Przyłącze wody miejskiej	
Instalacje p.poż:	Hydrantowa	
Kanalizacja sanitarna:	Odprowadzenie ścieków do sieci miejskiej	
Kanalizacja deszczowa:	Odprowadzenie wód opadowych z dachu	
Instalacja centralnego ogrzewania:	Zasilana z kotłowni gazowej	
Instalacja ciepłej wody użytkowej:	Zasilana z kotłowni gazowej	
Wentylacja grawitacyjna:	Kominy murowane	
Wentylacja mechaniczna:	Kanały z blachy ocynkowanej	
Gaśnice:	Z aktualnymi przeglądami	
DODATKOWE INFORMACJE		
Drogi pożarowe:	Wytyczone i oznakowane	
Drogi ewakuacyjne:	Wytyczone i oznakowane	
Podział na strefy pożarowe:	Zgodnie z projektem	
Umiejscowienie kotłowni:	Podziemia	
Paliwo wykorzystywane do ogrzewania:	Gaz ziemny	
Zabezpieczenia pożarowe:	Hydranty i gaśnice	
Potwierdzenie sprawności zabezpieczeń pożarowych:	Aktualne przeglądy	

Najbliższa jednostka straży pożarnej:

Targówek: ul. Młodzieńcza 5/7, 03-655 Warszawa.

Białołęka: ul. Modlińska 15B, 03-216 Warszawa,
ul. Czarodzieja 19, 03-116 Warszawa

W żadnej z w/w lokalizacji nie wystąpiła powódź.

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Okres ubezpieczenia od dnia 1 lipca 2026 r. do 30 czerwca 2027 .

IV. SKŁADANIE OFERT

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2026 r. godz. 12.00.

Wszelkich informacji dodatkowych w sprawie zamówienia udziela broker Andrzej Koc
LAB-Broker Sp. z o.o.
Tel. +48 601 290 953 adres e-mail: andrzej.koc@lab-broker.pl

lub sekretariat Zamawiającego:
tel. (22) 518 26 41, adres e-mail: sekretariat@zozbt.waw.pl

Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej, nieedytowalnej na adres mailowy do
brokera:
andrzej.koc@lab-broker.pl
lub na adres Zamawiającego : sekretariat@zozbt.waw.pl


DYREKTOR
Marcin Jakubowski

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA BIAŁOLEKA-TARGÓWEK
03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 34
tel. 22 518 26 41
NIP 524 27 48 756, REGON 145950090